



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- **СПЕЦИАЛЬНАЯ цена на оборудование**
- **Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.**
- **Оборудование готово к отгрузке со склада (шоурума) в г. Минске**
- **Стоимость уточняйте у наших менеджеров или по тел. +375(17)3648250/54, +375(29)6154250, +375(33)6154250**

Форматно-раскроечный станок с подрезным узлом мод. P 350 NX- CE – Fimal, Италия - 2 шт.



Форматно-раскроечный станок P 350 предназначен для продольного и поперечного раскроя, а также раскроя под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ и древесины. Станок оснащен основным и подрезным узлами, что обеспечивает высокое качество пропила и предотвращает сколы.

Преимущества:

Алюминиевая шариковая каретка на высокоточных направляющих

На станке установлен литой пильный узел

Двух осевой подрезной узел с точной регулировкой

Перпендикулярная линейка с возможностью поворота под углами 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°

2 скорости вращения основной пилы

Моторизованный подъем пильного узла

Моторизованный наклон пильного узла с цифровым индикатором

Технические характеристики:

- | | |
|---|--------------|
| - размер стола: | 1000x560 мм. |
| - размер каретки: | 3200x350 мм |
| - ход каретки форматирования с подрезным узлом: | 3350 мм. |
| - ширина распила на параллельной упорной линейке: | 1300 мм. |
| - наклон пилы: | 0° - 45° |
| - максимальная высота реза (с пилой d 350 мм): | 118 мм |
| - максимальная высота реза под углом 45° (пила d 350 мм): | 81 мм |



- максимальный диаметр пилы/посадочного отверстия: 350/30 мм
- скорость вращения пилы: 3000/4600 об/мин
- диаметр аспирационного патрубка у основания: 100 мм
- мощность основного двигателя 4 кВт (5,5 л.с.), 50 Гц
- уровень шума по EN27960: 81,2-83,9 дБ(а)
- мощность двигателя подрезного узла: 0,55 кВт (0,75 л.с.)
- максимальное раскрытие телескопического упора каретки: 3600 мм

Стандартное оснащение:

- каретка из анодированного алюминиевого сплава с перемещением на высокоточных регулируемых направляющих из закаленной и шлифованной стали
- неподвижная защита пилы
- перпендикулярная линейка на добавленном столе с быстрой фиксацией на 90° и поворотом под углами 10° 15° 22,5° 30° 45°
- быстрое позиционирование перпендикулярной линейки под углами 90° 10° 15° 22,5° 30° 45°, чтобы положение упоров оставалось неизменным по отношению к пиле
- анодированные алюминиевые профили
- блокировка каретки в разных положениях
- изменение скорости доступно с рабочего стола
- ручка толкания каретки
- прижим и эксцентрик
- моторизованный подъем пилы
- моторизованный наклон пильной группы с электронным индикатором

Исполнение станка в соответствии нормативам СЕ включает:

- электрическая система в соответствии с нормами СЕ:
- Защитный микровыключатель двери
- Дистанционный аварийный выключатель двигателя
- Переключатель с навесным замком
- Кнопка аварийной остановки
- электромагнитный тормоз
- защита пилы в соответствии с нормами СЕ
- боковое удлинение к столу на выходе
- индикатор установленной скорости с дисплеем

8390312 Твердосплавная пила d.350x3,2x30 z60

8390387 Твердосплавная подрезная пила d.120x20x3.3мм z24

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:	Со склада в Минске
СРОК ПОСТАВКИ:	Готово к отгрузке – 3 дня от аванса

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г.Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



стр.3

ОПЛАТА:

По договоренности

Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до продажи Первому покупателю

**Президент Административного Совета
фирмы «Коимпекс», Италия**

Горан Коцман

Представительство Коимпекс в РБ
Тел./факс +375 17 364 82 50
E-mail: koimpex@telecom.by
223028, Минский р-н, аг. Ждановичи
ул. Кольцевая, 5Д

**ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ САЙТАХ:
www.koimpex.by и www.коимпекс.бел**